

# Stacje na gorące powietrze Hot Air

## QUICK 856AE

Nr kat. 202382



• Stacja lutująco-wylutowująca "HOT AIR" SMD/BGA



RoHS



### ■ Specyfikacja

#### Stacja "HOT-AIR"

Regulacja temperatury	100 ~ 500°C
Napięcie zasilania	200~240V 50/60Hz
Moc grzania	1200W
Przepływ powietrza	6 - 200l/min
Wartość podciśnienia	600mm Hg
Czas pracy	1 ~ 999 s, praca ciągła
Wyświetlacz cyfrowy	LCD rozdzielczość 1°C
Wymiary (szer × gł × wys)	250 × 230 × 150 mm
Masa	około 3,8 kg

Wyposażenie: podstawka kolby "hot air", przewód zasilający, nasadki "pipe": A1301, A1121 i Ø3,0x25, NK-850 - adapter do nasadek z obejmą [nr kat. 202490], instrukcja obsługi.

Opcjonalnie: dysze (nasadki) do układów typu QFP, SOP, PLCC, SOJ, BGA (patrz [www.biall.com.pl](http://www.biall.com.pl))

### ■ Adapter do nasadek z obejmą (systemu Q855PG, BGA SIMPLE)



NK-850

### ■ Nasadki uniwersalne typu "pipe"



Ø12,7x17  
(NK2127)



Ø6,4x17  
(NK2084)



Ø5,0x25

### ■ Właściwości

- Trzy programowalne kanały CH1, CH2, Ch3 zapamiętujące nastawy temperatur oraz przepływu.
- Funkcja zablokowania przycisków oraz funkcja blokady nastaw stacji przy pomocy hasła dostępu.
- Stacja łatwa w obsłudze posiadająca funkcję auto uśpienia. Parametry pracy można regulować na bieżąco w czasie pracy stacji lub po przejściu stacji w stan uśpienia.
- Sterowanie w układzie zamkniętej pętli co zapewnia bardzo dokładną kontrolę temperatury.
- Pompa wirnikowa powietrza napędzana silnikiem bezszczotkowym.
- Funkcja automatycznego schłodzenia przed wyłączeniem stacji.
- Grzałka ceramiczna o długiej żywotności.

REGIONALNE BIURO HANDLOWE  
03-450 WARSZAWA, Ratuszowa 11 p.68  
tel.: +48 22 211-13-03;  
kom. +48 505 107 957  
e-mail: [warszawa@biall.com.pl](mailto:warszawa@biall.com.pl)

SIEDZIBA GŁÓWNA, SPRZEDAŻ  
80-174 GDAŃSK,  
Słoneczna 43, Otomin  
tel./fax: +48 58 322-11-91,92, 93  
e-mail: [biall@biall.com.pl](mailto:biall@biall.com.pl)

**BIALL Sp. z o.o.**  
[www.biall.com.pl](http://www.biall.com.pl)

